FRESH

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΠΕ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2019

- Με ύψος μόνο 255mm το καθιστά ευέλικτο στην τοποθέτησή του κάτω από τη λάντζα

NANO

NANO-17

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ψύκτης νερού για τοποθέτηση κάτω από λάτζες • Ιδανικό και για πρόψυξη νερού σε παγομηχανές • Ανοξείδωτο δοχείο νερού • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντεσερ
- Ψυκτικός συμπιεστής παλινδρομικού τύπου • Ρεύμα λειτουργίας 220V / 50 Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**NANO-17**
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα)	250
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/5
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	535 x 455 x 255
Βάρος (Kgr)	16
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12
Ισχύς (W)	240
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 419**

NANO-33

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ψύκτης νερού για τοποθέτηση κάτω από λάτζες • Ιδανικό και για πρόψυξη νερού σε παγομηχανές • Ανοξείδωτο δοχείο νερού • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντεσερ
- Ψυκτικός συμπιεστής παλινδρομικού τύπου • Ρεύμα λειτουργίας 220V / 50 Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**NANO-33**
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα)	300
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/4
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	535 x 455 x 255
Βάρος (Kgr)	20
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12
Ισχύς (W)	290
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 439**

NANO-50

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ψύκτης νερού για τοποθέτηση κάτω από λάτζες • Ιδανικό και για πρόψυξη νερού σε παγομηχανές • Ανοξείδωτο δοχείο νερού • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντεσερ
- Ψυκτικός συμπιεστής παλινδρομικού τύπου • Ρεύμα λειτουργίας 220V / 50 Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**NANO-53**
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα)	400
Ισχύς μηχανήματος (HP)	3/8
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	535 x 455 x 255
Βάρος (Kgr)	25
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12
Ισχύς (W)	390
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 509**

• Ιδανικός ψύκτης για κάθε εστιατόριο, μπαρ, καφετέρια υψηλών απαιτήσεων.
• Με βρύση "μπύρας΄΄ για εύκολο γέμισμα φιαλών • Για φιάλες έως 31 εκ. ύψος.

Celia

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ψύκτες νερού μεγάλης απόδοσης • Περίβλημα από ανοξείδωτη λαμαρίνα
• Ανοξείδωτο δοχείο νερού • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**K153**	**K154**
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα)	400	500 12 Lt δοχείο
Ισχύς μηχανήματος (HP)	3/8	1/2
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	400 x 400 x 1500	400 x 400x 1500
Βάρος (Kgr)	32	52
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12	8-12
Ισχύς (W)	390	660
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50	220-240/50
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 850**	**€ 995**

Blenders

FRE 767

Η δύναμη, η μεγάλη χωρητικότητα, η σταθερότητα και η απλή λειτουργία του, το καθιστά ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του επαγγελματία.

FRE 767 (Blender)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Λεπίδες & κόμπλερ από ανοξείδωτο χάλυβα • Πολυκαρμπονική κανάτα χωρητικότητας 2 lt
- Λειτουργία on/off και διακοπτόμενη λειτουργία • Διακόπτης ασφαλείας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE 767**
Ισχύς (W)	1500
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	205 x 230 x 510
Στροφές (rpm)	22.000 / 28.000
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (MxBxY σε mm)	440 x 300 x 340
Βάρος (Kg)	5
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 161**

BL-1107

BL-1107 (Blender)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξειδωτες λεπίδες • Led control • κάλυμμα για μείωση θορύβου
- Κανάτα χωρητικότητας 2 lt
- Ιδανικό για πολτοποίηση φρούτων ή κοπή λαχανικών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**BL-1107**
Ισχύς (W)	1800
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Στροφές (rpm)	30.000
Διαστάσεις (ØxY σε mm)	240 x 460
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (MxBxY σε mm)	470 x 570 x 280
Βάρος (Kg)	3.6
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 230**

BL-185

BL-185 (blender)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Κανάτα χωρητικότητας 1,85 lt • Διακόπτης ασφαλείας στο καπάκι
- Λεπίδες απο Τιτάνιο • Διακοπτόμενη λειτουργία • Διακόπτης On/Off
- 38.000 στροφές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**BL-185**
Ισχύς (W)	1500
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	270 x 242 x 513
Βάρος (Kg)	3.23
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 315**

427-1005

427-1010

GREENES (Αργός Αποχυμωτής)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Κατασκευή πλαστική BPA-free • Ταχύτητα 65 r.p.m.
- Περιλαμβάνει 3 κόσκινα (χοντρό-λεπτό και πολύ λεπτό).
- Μέχρι 30 λεπτά συνεχούς λειτουργίας. •Διακόπτης ασφαλείας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς (W)	150
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις αποχυμωτή (MxBxY σε mm)	210 x 140 x 440
Βάρος (Kg)	6,8
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 240**

FRE A-7000

FRE A-7000 (Αποχυμωτής)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Στόμιο Ø • 2 ταχύτητες max 20.000 r.p.m. • Διακόπτης on/off

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE A-7000**
Ισχύς (W)	600
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	210 x 430 x 420
Βάρος (Kg)	4
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 149**

WD900

WD900 (Φούρνος μικροκυμάτων με Grill)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη κατασκευή εσωτερικά & εξωτερικά • Χωρητικότητα 23 lt • Χρονοδιακόπτης 30 λεπτών • 6 επίπεδα ισχύος • Λειτουργία grill αυτόνομα & ταυτόχρονα με τα μικροκύματα • Λειτουργία απόψυξης • Περιστρεφόμενη βάση Ø 270 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**288-1000**
Ισχύς μικροκυμάτων (W)	900
Ισχύς grill (W)	1000
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230-50
Εξωτ. Διαστάσεις (MxΠxY)	508 x 420 x 305 mm
Εσωτ. Διαστάσεις (MxBxY)	320 x 345 x 200 mm
Βάρος (Kg)	13.5
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 250**

MAGICO

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Πάνω/κάτω αντίσταση • Χρονόμετρο 60 λεπτών • Εσωτερικό φώς • Θερμοστάτης έως 230°C • Μόνο για ελαφριά επαγγελματική χρήση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς	2000W
Ρεύμα λειτουργίας	220-240 V / 50 Hz
Διαστάσεις (MxBxY)	550x 350 x 360 mm
Διαστάσεις σχάρας (MxB)	42x31 εκ
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 185**

Φούρνος Πίτσας PEO 40X-1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Για πίτσες έως 40cm • Θερμοστάτης 50-300°C • Ρύθμιση άνω-κάτω θερμοκρασίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς	4300 W
Ρεύμα λειτουργίας	220-240 V / 50 Hz
Διαστάσεις (MxBxY)	710 x 620 x 360 mm
Εσωτ. Διαστάσεις (MxBxY)	410 x 420 x 130 mm
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 440**

NATASCHA

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα και εστίες από γυαλί • Χρονοδιακόπτης 5-180 λεπτά • 10 επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας 60 °C - 240 °C • Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης • Σκεύη με προτεινόμενη διάμετρο από Ø 120 μέχρι Ø 260 mm • Ηλεκτρονικός χειρισμός αφής • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**360-1020**
Ισχύς (W)	500 - 3500
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	327 x 420 x 98
Βάρος (kg)	5.6
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 293**

FINJA

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη κατασκευή και εστίες απο γυαλί • Αναλογικός χειρισμός θερμοκρασίας /ισχύς • Ψηφιακή οθόνη • Χρονοδιακόπτης 0-180 λεπτά • Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης • 10 επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας 60 °C - 240 °C • Σκεύη με προτεινόμενη διάμετρο από Ø 120 μέχρι Ø 260 mm • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**360-1030**
Ισχύς (W)	500-3500
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	327 x 420 x 98
Βάρος (kg)	5.9
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 259**

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ WOK LOUIZA

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη κατασκευή και • Ηλεκτρονικός χειρισμός με ψηφιακή ένδειξη • Χρονοδιακόπτης 0-180 λεπτά • Περιλαμβάνεται το WOK • 10 επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας 60 °C - 240 °C • Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**360-3000**
Ισχύς (W)	500 - 3500
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	340 x 445 x 117
Βάρος (kg)	6.5
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 463**

Επαγωγική εστία

Με την ενεργειακή αποδοτικότητα που επιτυγχάνεται και την αυξανόμενη φήμη για δύναμη και ακρίβεια, η επαγωγική μαγειρική αλλάζει την καθημερινότητα του επαγγελματία μάγειρα.

Πρακτικά, η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο κάτω από το σκεύος. Η λειτουργία του στοιχείου διακόπτεται αυτόματα αν δεν υπάρχει σκεύος επάνω στη θέση μαγειρέματος. Επιτυγχάνεται αμέσως η επιθυμητή θερμοκρασία θερμότητας και ψύχεται αμέσως όταν η εστία είναι απενεργοποιημένη. Οι επαγωγικές εστίες καθαρίζονται εύκολα, επειδή η επιφάνεια μαγειρέματος είναι επίπεδη και λεία και δεν ζεσταίνεται αρκετά για να καούν τρόφιμα πάνω σε αυτή. Έτσι προστατεύεται και ο ίδιος ο χειριστής.

H 23

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη κατασκευή και εστίες από γυαλί • Ηλεκτρονικός χειρισμός αφής με ψηφιακή ένδειξη • Χρονοδιακόπτης • Σκεύη με προτεινόμενη διάμετρο από Ø 120 μέχρι Ø 260 mm • 8 επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας 60 °C - 240 °C • Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**H 23**
Ισχύς (W)	500 - 3500
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	355 x 440 x 110
Διαστάσεις επιφάνειας (mm)	300 x 300
Βάρος (kg)	6.5
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 249**

35M

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη κατασκευή και εστίες από γυαλί • Ηλεκτρονικός χειρισμός αφής με ψηφιακή ένδειξη • Σκεύη με προτεινόμενη διάμετρο από Ø 120 μέχρι Ø 260 mm •13 επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας 60 °C - 280 °C • Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz • Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**35M**
Ισχύς (W)	400 - 3500
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	326 x 415 x 110
Διαστάσεις επιφάνειας (mm)	300 x 300
Βάρος (kg)	4.6
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 249**

FT 6N

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Ανοξείδωτος αποσπώμενος κάδος 6 lt • Αποσπώμενη κεφαλή για εύκολο καθάρισμα • Θερμοστάτης ασφαλείας • Περιλαμβάνεται 1 καλάθι 6 lt • Θερμοκρασία 50-190 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς (W)	2500
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	260 x 460 x 325
Βάρος (Kg)	4
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 137**

FT 66N

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Ανοξείδωτος αποσπώμενος κάδος 2x6 lt •Αποσπώμενη κεφαλή για εύκολο καθάρισμα • Θερμοστάτης ασφαλείας • Περιλαμβάνονται 2 καλάθια lt • Θερμοκρασία 50-190 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς (W)	2x2500
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	330 x 460 x 325
Βάρος (Kg)	8
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 237**

FT 10N

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Ανοξείδωτος αποσπώμενος κάδος 10 lt • Αποσπώμενη κεφαλή για εύκολο καθάρισμα • Θερμοστάτης ασφαλείας • Περιλαμβάνεται 1 καλάθι 10 lt • Θερμοκρασία 50-190 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς (W)	4000
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	280 x 460 x 325
Βάρος (Kg)	7.5
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 228**

FT 1010N

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Ανοξείδωτος αποσπώμενος κάδος 2x10 lt •Αποσπώμενη κεφαλή για εύκολο καθάρισμα • Θερμοστάτης ασφαλείας • Περιλαμβάνονται 2 καλάθια 10 lt • Θερμοκρασία 50-190 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς (W)	2x4000
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	570 x 460 x 325
Βάρος (Kg)	15
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 439**

ANCONA 5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο σώμα • Ένδειξη ποσότητας δοχείου • Χωρητικότητα 6 Lt
• θερμοκρασία 30 °C έως 100 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**213-7500**
Ισχύς (W)	1600
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (! xY σε mm)	205 x 365
Βάρος (Kg)	1.8
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 105**

ANCONA 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο σώμα • Χωρητικότητα 9 lt • Θερμοκρασία 30 °C εως 100 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**213-7510**
Ισχύς (W)	1600
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (! xY σε mm)	205 x 435
Βάρος (Kg)	2,0
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 138**

saro

Cappono 40

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο σώμα • Διπλά τοιχώματα • Μέγιστη χωρητικότητα: 40 φλιτζάνια
• Χρόνος παρασκευής 5 lt: 35-40 λεπτά • Ένδειξη πληρότητας • Ένδειξη αφαλάτωσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς (W)	950
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (! xY σε mm)	205 x 435
Βάρος (Kg)	4.8
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 140**

Cappono 60

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο σώμα • Διπλά τοιχώματα • Μέγιστη χωρητικότητα: 60 φλιτζάνια
• Χρόνος παρασκευής 8,3 lt: 40-50 λεπτά • Ένδειξη πληρότητας • Ένδειξη αφαλάτωσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς (W)	1600
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (! xY σε mm)	260 x 443
Βάρος (Kg)	5,4
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 163**

Cappono 100

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο σώμα • Διπλά τοιχώματα • Μέγιστη χωρητικότητα: 100 φλιτζάνια
• Χρόνος παρασκευής 10,8 Lt: 50-60 λεπτά • Ένδειξη πληρότητας • Ένδειξη αφαλάτωσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς (W)	1600
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (! xY σε mm)	205 x 490
Βάρος (Kg)	5,8
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**176**

Φίλτρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**39-1000**
Ποσότητα	1000 τμχ.
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 26**

ECO

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 2 θερμαινόμενες εστίες • Παραδίδεται με 2 γυάλινες κανάτες χωρητικότητας 1,8 lt
- Ελάχιστη ποσότητα 0,5 lt • Απόδοση 16 lt ανά ώρα • Χρόνος παραγωγής/κανάτα 7 λεπτά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**317-2090**
Ισχύς (W)	2000
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	205 x 385 x 435
Βάρος (Kg)	9
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 266**

SAROMICA K-24T

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 2 θερμαινόμενες εστίες • Παραδίδεται με 2 γυάλινες κανάτες χωρητικότητας 1,8 lt
- Ελάχιστη ποσότητα 0,5 lt • Απόδοση 16 lt ανά ώρα • Χρόνος παραγωγής/κανάτα 5-6 λεπτά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**317-2080**
Ισχύς (W)	2100
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	195 x 365 x 445
Βάρος (Kg)	8
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 302**

213-3801

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Κανάτα για καφετιέρα φίλτρου • Χωρητικότητα 1,8 lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διαστάσεις (! xY σε mm)	165 x 178
Βάρος (Kg)	0.3
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 21**

HP-1 (θερμαινόμενη εστία)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Διατηρεί ζεστό στην κανάτα τον καφέ ή το τσάι • Ανοξείδωτη κατασκευή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**317-2078**
Ισχύς (W)	80
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz))	220-240 / 50
Διαστάσεις (MxΠxY σε mm)	220 x 205 x 78
Διάμετρος εστίας (! σε mm)	110
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 75**

LEO 2 (Coffee station)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Σταθμός καφέ ιδανικός για γραφεία, μπουφέ για καφέ ή τσάι • Για 2 κανάτες με διάμετρο εως 19 cm • Εξοπλισμός: 2 αποσπώμενες πλαστικές βάσεις, 2 ένθετα αποστράγγισης με κάλυμμα, 5 θήκες που διαθέτουν χώρο για ποτήρια, κουταλάκια, ζάχαρη, γάλα κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διαστάσεις (mm)	655 x 330 x 145
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 89**

ΚΑΝΑΤΑ ΘΕΡΜΟΣ 2,2 Lt (ανοξείδωτη μεσα-εξω)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Κανάτα θερμός με σύστημα αντλίας • Ακριβής δοσολογία χάρη στο μηχανισμό αντλίας
• Ανοξείδωτη κατασκευή • Λαβή και καπάκι πλαστικά • Χωρητικότητα 2,2lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	317-2076
Διαστάσεις (! xY σε mm)	185 x 410
Βάρος (Kg)	1.7
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 75**

ΚΑΝΑΤΑ ΘΕΡΜΟΣ 2,2 Lt (ανοξείδωτη έξω-γυάλινη μέσα)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Κανάτα θερμός με σύστημα αντλίας • Ακριβής δοσολογία χάρη στο μηχανισμό αντλίας
• Ανοξείδωτη κατασκευή • Λαβή και καπάκι πλαστικά • Χωρητικότητα 2,2lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	317-2075
Διαστάσεις (! xY σε mm)	185 x 410
Βάρος (Kg)	1.7
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) (Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)	**€ 59**

FRESH
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ & ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΒΙ.ΠΕ. ΜΕΓΑΡΩΝ 19100 ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Τ.Θ. 21 | T 22960 80086-87, F 22960 80088 | sales@moraitis.gr

Fresh-Moraitis-Ltd

GINGER