

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ψύκτες Νερού

Ψύκτης Νερού Δικτύου

K33



Αξεσουά
Φίλτρο νερού

CE



Κεφαλή Φίλτρου VB-2

- Με την κεφαλή VB-2 γίνεται αλλαγή του φίλτρου εύκολα και γρήγορα
- Συνδεση με 1/4 σωληνα PE



Φίλτρο AP2-C405SG

- Φίλτρο ενεργού άνθρακα 0,5 micron που αφαιρεί το 99,5% των παρασιτικών κυστών
- Αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων
- Αφαιρεί χλώριο, λάσπη, σκουριά, γεύσεις και οσμές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξωτερικ περίβλημα από βαμμένη λαμαρίνα
- Ανοξειδωτη λεκάνη κυρτή' μορφής για αποφυγή υπερχειλήσης του νερού
- Οικολογικό υΕ R-290
- Ανοξειδωτο δοχείο νερού 6 λίτρων
- Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσε
- Ψυκτικός συμπιεστής παλινδρομικού τύπο"

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Απόδοση (Ποτήρια/ώρα)*	300
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/4
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ σε mm)	320 x 320 x 1000
Βάρος (Kgr)	26
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12
Ισχύς (W)	220
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50

* θερμ. εισαγωγής νερού : 20 °C - θερμ. περιβάλλοντος 25 °C

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εισαγωγή νερού	Αποχέτευση	Καλώδιο ρεύματος
1/2" Μαστός αρσενικός	Εύκαμπτος σωλήνας 3/4"	1,2m Σούκο

