FRESH
MORAITIS LTD

PRODUCT SHEET

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ψύκτες Νερού	Ψύκτης Νερού Δικτύου	K101 INOX

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξωτερικό περίβλημα από ανοκείδωτη 304L λαμαρίνα
- Γούρνα περισυλλογής νερού Φ26 εκ και βάθους 18 εκ.
- Ψυκτικό υγρό R-290
- Ανοξείδωτο δοχείο νερού 6 λίτρων
- Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ
- Ψυκτικός συμπιεστής παλινδρομικού τύπου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Απόδοση (Ποτήρια/ώρα)*	250
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/5
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	380 x 380 x 1050
Βάρος (Kgr)	27
Ψυκτικό υγρό (gr) R-290	55
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12
Ισχύς (W)	140
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50

* Θερμ. εισαγωγής νερού : 20 °C - Θερμ. περιβάλλοντος 25 °C.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εισαγωγή νερού	Αποχέτευση	Καλώδιο ρεύματος
1/2´´ Μαστός αρσενικός	Εύκαμπτος σωλήνας 3/4¨	1,2m Σούκο

Αξεσουάρ
Φίλτρο νερού

CE

Κεφαλή Φίλτρου VB-2

- Με την κεφαλή VB-2 γίνεται αλλαγή του φίλτρου εύκολα και γρήγορα
- Συνδεση με 1/4 σωληνα PE

Φίλτρο AP2-C405SG

- Φίλτρο ενεργού άνθρακα 0,5 micron που αφαιρεί το 99,5% των παρασιτικών κυστών
- Αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων
- Αφαιρεί χλώριο, λάσπη, σκουριά, γεύσεις και οσμές.

Industrial Area of Megara, P.O. Box 21 , 19100 Megara, Greece | Vat Nr: EL999724280 | **T** +30 2296080086 **F** +30 2296080088

@ sales@moraitis.gr www.moraitis.gr