

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Ψύκτες Νερού

Ψύκτης Νερού Δικτύου

**K17-inox**



**Αξεσουάρ**  
Φίλτρο νερού

CE



**Κεφαλή Φίλτρου VB-2**

- Με την κεφαλή VB-2 γίνεται αλλαγή του φίλτρου εύκολα και γρήγορα
- Συνδεση με 1/4 σωληνα PE



**Φίλτρο AP2-C405SG**

- Φίλτρο ενεργού άνθρακα 0,5 micron που αφαιρεί το 99,5% των παρασιτικών κυστών
- Αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων
- Αφαιρεί χλώριο, λάσπη, σκουριά, γεύσεις και οσμές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτη λαμαρίνα
- Ανοξείδωτη λεκάνη κυρτής μορφής για αποφυγή υπερχειλήσης του νερού
- Οικολογικό υγρό R-290
- Ανοξείδωτο δοχείο νερού 6 λίτρων
- Βεβαιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ
- Ψυκτικός συμπιεστής παλινδρομικού τύπου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Απόδοση<br>(Ποτήρια/ώρα)*          | 250              |
| Ισχύς μηχανήματος (HP)             | 1/5              |
| Διαστάσεις<br>(ΜxΒxΥ σε mm)        | 320 x 320 x 1000 |
| Βάρος (Kgr)                        | 25               |
| Ψυκτικό υγρό<br>(gr) R-290         | 50               |
| Θερμοκρασία<br>εξαγωγής νερού (°C) | 8-12             |
| Ισχύς (W)                          | 140              |
| Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)           | 220-240/50       |

\* Θερμ. εισαγωγής νερού : 20°C - Θερμ. περιβάλλοντος 25 °C

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

| Εισαγωγή νερού        | Αποχέτευση             | Καλώδιο ρεύματος |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| 1/2" Μαστός αρσενικός | Εύκαμπτος σωλήνας 3/4" | 1,2m Σούκο       |

